

Version	2
Date	01/03/2016
N°	GARA-0012



CERTIFICAT DE GARANTIE

DURASID® ORIGINAL

En regard aux produits de la gamme **DURASID® ORIGINAL** dans les couleurs **90, Blanc (RAL 9010) ; 91, Crème (RAL 9001) ; 92, Sable (RAL 1015) et 93, Gris (RAL 7035)** nous pouvons, basés sur les informations transmises par nos fournisseurs, garantir que le produit ne se dégrade pas visuellement excessive lors d'une utilisation normale⁽¹⁾. Si, durant la période de garantie et moyennant le respect des conditions ci-dessous, une usure anormale du produit est constatée, Plastivan remplacera celui-ci ou le remboursera. L'indemnisation éventuelle sera forfaitaire et tiendra compte d'un coefficient de vétusté proportionnel au temps écoulé depuis la date d'achat du produit. Les frais de démontage et de remplacement, les heures de travail ou tout autre frais (p.e. frais de transport) ne sont pas couverts par la garantie. Tout défaut doit être signalé à Plastivan au plus tard 2 mois après la découverte de celui-ci.

CETTE GARANTIE EST VALABLE POUR UNE PÉRIODE DE 10 ANS A PARTIR DE LA DATE D'INSTALLATION

Cette garantie est valable sous les conditions suivantes:

- Pas exposé aux températures > 40 °C.
- Montage conforme aux instructions de pose publiées par Plastivan.
- Les dommages causés lors de l'utilisation⁽¹⁾ ou par vandalisme ne sont pas couverts par cette garantie.
- Les dommages causés par un stockage inapproprié⁽²⁾ n' est pas couvert par cette garantie.
- Permettre des inspections par Plastivan si une anomalie se produit.
- Installation dans l'UE, la Russie, la Norvège, la Moldavie, la Biélorussie, à l'exception des zones où le rayonnement UV est plus élevé que 120.000Lys / an (par exemple, l'Europe du Sud).

Pascal Sierens
Responsable qualité

Plastivan nv
Wantestraat 3
B-8780 Oostrozebeke
Belgique

(1) Utilisation signifie que les matériaux ont été utilisés au cours de leur vie en vertu du principe du bon père de famille.

(2) Stockage approprié: les matériaux sont stockés en vertu du principe du bon père de famille, qui prend en compte ce qui suit : stockage des marchandises dans leur emballage et dans un environnement où la température et l'humidité sont normales (max. 40 °C et HR 70-85%). Il est nécessaire de stocker les produits dans un environnement protégé de la pluie et des autres conditions météorologiques. Il est prévu que les panneaux ne restent pas plus de 6 mois en stock.